

imagePROGRAF
TM-200\TM-205

STAMPANTE INKJET COMPATTA PER GRANDI FORMATI DA 24 POLLICI (609,2 MM): RAPIDITÀ DI STAMPA E QUALITÀ ECCEZIONALE



TM-205



TM-200

- Maggiore rendimento grazie alla testina di stampa ottimizzata da 1,07" (27,2 mm) e 6 canali
- Ingombro ridotto, accessibilità totalmente frontale e pannello dei comandi LCD touch-screen
- Stampa di alta qualità anche su carta comune, grazie al sistema di inchiostri Lucia TD a 5 colori interamente a pigmenti
- Ideale per piccoli uffici: vibrazioni ridotte con diminuzione del 60% della rumorosità
- Maggiore densità, linee e testi più nitidi su carta non patinata, colori vividi: ideale per punti vendita e poster
- Elevata produttività grazie al processo di rendering più rapido HP-GL/2 con processore L-COA PRO
- Comunicazioni, gestione, archiviazione e interfacce con funzioni di sicurezza avanzata
- Sistema di serbatoi di inchiostro sostituibili durante la stampa
- Esposizione duratura delle stampe in ambienti esterni grazie ai supporti di stampa impermeabili esclusivi di Canon
- Incremento della produttività con Direct Print & Share, PosterArtist Lite, Free Layout Plus e altre funzionalità utili

imagePROGRAF TM-200 e TM-205: produttività e prestazioni avanzate ad alta precisione. Tecnologie chiave che garantiscono linee estremamente nitide e colori intensi. Design compatto e riduzione del 60% della rumorosità. Ideale per piccoli uffici.



TM-205

GAMMA DI PRODOTTI



TM-200 MFP L24ei



TM-300



TM-305

Canon

	TM-200	TM-205		TM-200	TM-205
TECNOLOGIA					
Tipo di stampante	5 colori, 24" (610 mm)				
Tecnologia di stampa	Canon Bubble Jet (a richiesta), 6 colori di tipo integrato (6 chip per testina di stampa, 1 testina di stampa)				
Risoluzione di stampa	2.400x1.200 dpi				
Numero di ugelli	15.360 Ugelli (MBK 5.120 ugelli; altri colori 2.560 ugelli ciascuno)				
Precisione delle linee	±0,1% o inferiore				
Passo degli ugelli	1.200 dpi (2 linee)				
Dimensioni gocce di inchiostro	min 5 pl per colore				
Capacità inchiostro	Inchiostro in vendita: 130/300 ml Inchiostro in dotazione: 130 ml (nero opaco) / 90 ml (nero, ciano, magenta, giallo)				
Tipo di inchiostro	Inchiostri a pigmenti: nero, nero opaco, ciano, magenta, giallo				
Sistemi operativi compatibili	Microsoft Windows 32 bit: Windows 7, 8.1, 10, Microsoft Windows 64 bit: Windows 7, 8.1, 10, Server 2008R2, Server 2012/2012R2, Server 2016 Apple Macintosh: OSX 10.10.5 - OSX 10.11, MacOS 10.13				
Linguaggi di stampa	SG Raster (Swift Graphic Raster), HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Ver. JFIF 1.02)	SG Raster (Swift Graphic Raster), HP-GL/2, HP RTL, PDF (Ver.1.7), JPEG (Ver. JFIF 1.02)			
Interfacce standard	Porta USB A: memoria USB Direct Print Porta USB B: USB ad alta velocità integrata Ethernet: IEEE 802.3 1Base-T / IEEE 802.3u 100Base-TX / IEEE 802.3ab 1000Base-T / IEEE 802.3x Full Duplex Rete LAN wireless: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b				
MEMORIA					
Memoria standard	2 GB	128 GB con 2 GB di memoria fisica			
Disco rigido	N/D	500 GB			
VELOCITÀ DI STAMPA					
Disegno CAD:					
Carta comune (rotolo A1)	0:24 (Fast Economy Mode) 0:27 (Fast) 0:42 (Standard)				
Poster:					
Carta comune (rotolo A1)	0:25 (Fast) 0:44 (Standard)				
Carta patinata pesante (Rotolo A1)	0:55 (Fast) 1:22 (Standard)				
GESTIONE DEI SUPPORTI DI STAMPA					
Alimentazione e uscita supporti di stampa	Carta in rotolo: singolo rotolo, caricamento verso l'alto, uscita frontale Foglio singolo: caricamento superiore, uscita frontale (alimentazione manuale tramite leva di blocco dei supporti di stampa)				
Larghezza supporti di stampa	Carta in rotolo: 203,2 - 610 mm Foglio singolo: 203,2 - 610 mm				
Spessore supporti di stampa	Rotolo/foglio: 0,07 - 0,8 mm				
Lunghezza minima stampabile	Carta in rotolo: 203,2 mm Foglio singolo: 279,4 mm				
Lunghezza massima stampabile	Carta in rotolo: 18 m (varia in base al sistema operativo e all'applicazione) Foglio singolo: 1,6 m				
Diametro massimo del rotolo di carta	150 mm				
Dimensione interna supporti di stampa	Diametro interno del rotolo: 2"/3" (50,8/76,2 mm)				
Margini area consigliata	Carta in rotolo: superiore: 20 mm, inferiore: 3 mm, laterale: 3 mm Foglio singolo: superiore: 20 mm, inferiore: 20 mm, laterale: 3 mm				
Margini area stampabile	Carta in rotolo: superiore: 3 mm, inferiore: 3 mm, laterale: 3 mm Carta in rotolo (stampa senza bordi): superiore: 0 mm, inferiore: 0 mm, laterale: 0 mm Foglio singolo solo per Apple AirPrint: superiore: 3 mm, inferiore: 12,7 mm, laterale: 3 mm Foglio singolo per altre applicazioni: superiore: 3 mm, inferiore: 20 mm, laterale: 3 mm				
Capacità di alimentazione supporti di stampa					
Larghezza stampa senza bordi (solo rotolo)	515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10" (254 mm), 14" (355,6 mm), 17" (431,8 mm), 24" (609,6 mm) [Stampabile] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 8" (203 mm), 12" (304 mm), 16" (406 mm), 20" (508 mm), 300 mm, 500 mm, 600 mm				
Numero massimo di stampe erogate	Posizione standard: 1 foglio Posizione piana: 20 fogli A2, in orizzontale ^①				
DIMENSIONI E PESO					
Dimensioni fisiche LxPxA (mm) e peso (kg)	Unità principale, supporto e cestello 982x887x1.060 mm (cestello aperto) 982x757x1.060 mm (cestello chiuso) 52 kg (incluso set portarullo, esclusi inchiostro e testina di stampa)				
Dimensioni dell'imballo LxPxA (mm) e peso (kg)	Stampante (unità principale con pallet): 1.152x913x705 mm, 69 kg Supporto + cestello 1155x824x268 mm, 18 kg				
REQUISITI DI ALIMENTAZIONE E FUNZIONAMENTO					
Alimentazione	100-240 Vca (50-60 Hz)				
Consumo energetico	In funzione: max 69 W In modalità sospensione: max 3,6 W Impostazione predefinita del tempo di passaggio in modalità sospensione: circa 5 minuti Spenta: max 0,3 W				
Ambiente operativo	Temperatura: 15-30 °C. Umidità: 10-80% U.R. (senza condensa)				
Emissioni acustiche (potenza/pressione)	In funzione: 44 dB (A) (carta comune, disegno a tratto, modalità standard) Standby: max 35 dB (A) In funzione: 6,0 Bel (carta comune, disegno a tratto, modalità standard) (misurazione conforme alla norma ISO 7779)				
Normative	Europa: marchio CE, Russia: EAC				
Certificazioni	TUV, CB				
MATERIALI INCLUSI					
Contenuto della confezione	Stampante, 1 testina di stampa, attacco per rullo carta con diametro interno 3" (76,2 mm), cavo di alimentazione, cavo di alimentazione per il Regno Unito (240 V tripolare), 1 set di serbatoi di inchiostro in dotazione, Guida alla configurazione e opuscolo sulla sicurezza e sulle norme ambientali Software utente su CD-ROM (Win) CD-ROM PosterArtist Lite, foglio dell'UE sui biocidi, foglio dell'Unione Economica Eurasiatica, foglio di informazioni importanti Driver di stampa imagePROGRAF TM-Series, plug-in di stampa per Office, Quick Utility Toolbox e PosterArtist Lite Altro software disponibile scaricabile dal Web.				
Software incluso	Supporto stampante SD-23 Portarotolo 2"/3" (50,8/76,2 mm) RH2-28				
OPZIONI					
Accessori opzionali	Supporto stampante SD-23 Portarotolo 2"/3" (50,8/76,2 mm) RH2-28				
MATERIALI DI CONSUMO					
Componenti sostituibili dall'utente	Serbatoio di inchiostro: PFI-120 (130 ml), PFI-320 (300 ml) Testina di stampa: PF-06 Taglierina: CT-08 Cartuccia di manutenzione: MC-31				
Esclusione di responsabilità	Alcune immagini sono simulate per chiarezza di riproduzione. Tutti i dati si basano su metodi di prova standard Canon. Il presente opuscolo e le specifiche del prodotto sono state sviluppate prima della data di lancio del prodotto. Le specifiche finali sono soggette a modifiche senza preavviso. [™] e [®] Tutti i nomi di aziende e/o prodotti sono marchi commerciali e/o marchi commerciali registrati appartenenti ai relativi fabbricanti nei loro mercati e/o paesi. Per ottenere risultati ottimali è preferibile utilizzare supporti di stampa Canon. Per il tipo di supporto di stampa (carta) consigliato, consultare l'elenco dei supporti di stampa o delle carte compatibili.				
Note a piè di pagina	^① Esclude condizioni di arriccamento notevole				

