

Dispositivi intelligenti a colori

IM C6500
IM C8000

☑ Copia ☑ Stampa ☑ Scansione ☑ Fax



Veloci multifunzione a colori che soddisfano le esigenze aziendali in modo intelligente

Semplici, affidabili e scalabili, i modelli RICOH IM C6500 e IM C8000 rappresentano un'efficace soluzione a lungo termine per esigenze aziendali in rapida evoluzione. Producendo a velocità nominale stampe perfette, a colori e in bianco e nero, entrambi permettono di realizzare in proprio materiale di qualità dall'aspetto professionale. Inoltre, lo Smart Operation Panel da 10,1" sempre aggiornato con le ultime applicazioni, rende i due multifunzione davvero semplici da usare.

- Entrambi i modelli ad alte prestazioni soddisfano ogni esigenza di stampa aziendale
- Meravigliose stampe a colori prodotte a velocità elevata
- I lavoratori in mobilità possono interagire con i dispositivi intelligenti senza problemi
- I documenti cartacei possono essere rapidamente digitalizzati e caricati sul Cloud
- È possibile installare nuove funzioni e applicazioni per adattarsi a necessità che cambiano nel tempo

Prestazioni eccezionali e qualità garantita

Al centro della produzione documentale

I multifunzione a colori RICOH IM C6500 e IM C8000 diventano vere e proprie centrali di produzione documentale e migliorano la produttività dell'ufficio. Qualità e prestazioni vanno di pari passo. Stampe di qualità dai colori vivaci sono prodotte a velocità elevata e possono essere piegate, pinzate, perforate e rilegate in linea, pronte per la distribuzione. Entrambi i modelli garantiscono risultati perfetti, sia per normali documenti aziendali sia per materiale pubblicitario con finiture professionali.



Soluzioni efficienti a prova di futuro

Sappiamo che i requisiti di stampa delle aziende cambiano man mano che queste crescono. IM C6500 e IM C8000 sono studiati per cambiare insieme a te. RICOH Always Current Technology consente d'installare nuove funzioni quando servono. Puoi aggiornare il tuo dispositivo intelligente scegliendo tra un'ampia gamma di applicazioni e soluzioni software per soddisfare qualsiasi nuova necessità. Non c'è bisogno di acquistare nuovi prodotti, RICOH IM C6500 e IM C8000 sono a prova di futuro.

Funzionamento facile e intuitivo

Con la stessa interfaccia intuitiva di altri dispositivi intelligenti RICOH, IM C6500 e IM C8000 sono davvero facili da usare. Grazie alle applicazioni intelligenti l'elaborazione quotidiana dei documenti può diventare un processo automatizzato. L'ampio Smart Operation Panel da 10,1 pollici ha uno schermo touch e funziona proprio come uno smartphone o un tablet. Lo stesso pannello touch-screen supporta l'utilizzo di soluzioni per i flussi documentali dell'azienda, come Streamline NX che ottimizza la produttività e la gestione dei dispositivi in tutta sicurezza.



Integrazione su Cloud

Stampe di qualità, a colori e in bianco e nero, sono prodotte a velocità elevata e possono essere piegate, pinzate e perforate in linea. Per risparmiare tempo, i documenti a due facciate sono scansionati in un unico passaggio e possono essere caricati direttamente nel sistema di gestione documentale. Grazie alla tecnologia RICOH Smart Integration, con IM C6500 e IM C8000 è possibile condividere le informazioni in maniera sicura e più efficiente, caricando i documenti su servizi Cloud quali Dropbox, Google Drive, Box e Office 365.

Tecnologia versatile per gestire tutte le esigenze aziendali

Supporto per il lavoro in mobilità

Questi dispositivi a colori di fascia alta permettono di realizzare lavori d'ogni tipo mentre lo Smart Operation Panel da 10,1 pollici semplifica le operazioni, per soddisfare i bisogni di una forza lavoro sempre più mobile. Dipendenti dell'azienda e ospiti possono connettersi facilmente ai dispositivi intelligenti RICOH e interagirvi tramite smartphone e tablet con la stessa esperienza d'uso, in modo semplice e intuitivo come tutti gli altri prodotti multifunzione della gamma office.



Documenti dalle finiture professionali

Oltre a soddisfare le sempre crescenti necessità di stampa dei reparti aziendali, IM C6500 e IM C8000 consentono di produrre materiale a colori d'elevata qualità destinato ai clienti, ad esempio dépliant o documenti ripiegati da spedire. Entrambi i modelli possono essere dotati con sistemi di finitura in linea per realizzare materiale personalizzato e dare un impulso produttivo ed economico all'attività dell'azienda. La possibilità di realizzare internamente documenti di qualità, a colori e in bianco e nero, assicura un rapido ritorno dell'investimento.

Eccellente qualità dell'immagine

L'avanzato sistema di imaging sfrutta la tecnologia VCSEL (Vertical Cavity Surface Emitting Lasers) e il toner PxP ultrasottile per produrre stampe di qualità eccezionale. Il toner PxP di Ricoh vanta un'ampia gamma cromatica e produce colori brillanti e realistici. I modelli IM C6500 e IM C8000 sono compatibili con un'ampia gamma di supporti, tra cui SRA3 e banner, e possono stampare con tre margini al vivo per documenti dall'aspetto professionale. La registrazione precisa assicura una qualità elevata dei documenti a due facciate.



Funzionamento garantito non-stop

I multifunzione IM C6500 e IM C8000 sono stati progettati per fornire una maggiore resistenza e affidabilità rispetto ai normali sistemi d'ufficio e permetterti di fare totale affidamento sulla tecnologia RICOH. Puoi caricare toner e carta durante il funzionamento per mantenere alta la produttività. L'eccezionale capacità carta e la commutazione automatica dei vassoi permettono di non interrompere la produzione. È possibile programmare l'esecuzione dei lavori di stampa più lunghi nella notte o nel fine settimana con il vantaggio che i sistemi siano disponibili durante le ore di lavoro.

Perfettamente adattabili alle tue esigenze

Unità d'alimentazione
carta di piccolo
formato tipo M37

Page Keeper per
rilevazione doppi
caricamenti tipo M37

Vassoio caricamento
banner tipo M26

Vassoio raccogli copie
tipo M42

Capacità: 500 fogli (A4)
Dimensioni: 350 x 513 x 192 mm
Peso: 2,2 kg o meno

Unità principale

IM C6500 e IM C8000

Smart Operation Panel orientabile



Peso (incluso SPDF): 250 kg o meno
Dimensioni: 750 x 880 x 1.225 mm
Capacità (std): 3.700 fogli
Requisiti minimi di spazio
Davanti: 800 mm
A sinistra: 150 mm
A destra: 150 mm
Dietro: 100 mm

LCT da 4.400 fogli RT4060

Capacità: 4.400 fogli
Dimensioni: 352 x 540 x 625 mm
Peso: 21,3 kg o meno

Adattatore formato A4
LEF/ B4 LEF tipo M2

LCT da 2.200 fogli RT4070

Capacità: 2.200 fogli
Dimensioni: 869 x 730 x 658 mm
Peso: 83 kg o meno

Adattatore A3/11"x17" tipo
M26 per vassoio tandem

Capacità: 1.000 fogli
Dimensioni: 520 x 514 x 207 mm
Peso: 11 kg o meno

Unità di
piegatura
multipla FD4010

Dimensioni:
209 x 730 x 980 mm
Peso: 45 kg o meno

Unità di
piegatura
multipla
FD4020

Dimensioni:
470 x 730 x 980 mm
Peso: 92 kg o meno

Altre opzioni

- Linguaggio Adobe® PostScript® 3™ tipo M42
- Linguaggio IPDS tipo M42
- Unità connessione Fax tipo M42
- Opzione Fax tipo M42
- Unità interfaccia G3 tipo M42
- Lettore schede NFC tipo M42
- Connettore copia Tipo M25
- Ferrafoogli per carta con linguette tipo M2
- Interfaccia IEEE 802.11a/g/n tipo M19
- Unità server seconda I/F di rete tipo M37
- Unità OCR tipo M13
- Interfaccia IEEE 1284 tipo M19
- Convertitore formato file tipo M19
- Unità di protezione con sovrascrittura dati tipo M19
- Memoria Fax tipo M26
- Interfaccia contatore tipo M12
- Supporto per tastiera esterna M25
- 1 licenza pacchetto font Unicode per SAP
- Unità integrata lettore smart card tipo M19
- HDD sicurezza avanzata tipo M12
- VM card tipo M37

Perforatrice GBC
StreamPunch Ultra

Dimensioni:
457 x 737 x 1.016 mm
Peso: 95 kg

Le dimensioni sono espresse come
Larghezza x Profondità x Altezza
(L x P x A)

Introduttore di
copertine CI4040

Capacità: 200 fogli
Dimensioni:
500 x 600 x 600 mm
Peso: 12 kg o meno

Introduttore di
copertine a due
vassoi CI4050

Capacità: 400 fogli
Dimensioni:
540 x 730 x 1.270 mm
Peso: 45 kg o meno

Nota

sono elencate solo le principali
opzioni. Contattare Ricoh Italia
per ulteriori informazioni.

Finisher per
libretti da 2.000
fogli SR4160

Capacità: 2.250
fogli (A4)
Dimensioni:
657 x 730 x 980 mm
Peso: 58 kg o meno

Finisher da 3.000
fogli SR4150

Capacità: 3.250
fogli (A4)
Dimensioni:
657 x 730 x 980 mm
Peso: 38 kg o meno

Finisher da 3.000
fogli SR4140

Capacità: 3.500
fogli (A4)
Dimensioni:
806 x 730 x 980 mm
Peso: 77 kg o meno

Mailbox a 9
vassoi CS4010

Capacità: 100 fogli
per vassoio
Dimensioni:
540 x 600 x 660 mm
Peso: 15 kg o meno

Unità di
perforazione
PU 3090

Ventola di
raffreddamento
Tipo M26

Pareggiatore in
uscita Tipo M25

Unità di
perforazione
PU 5050

Ventola di
raffreddamento
Tipo M31

Plockmatic
PBM 350-M

Dimensioni:
1.420 x 899 x 701 mm
Peso: 135 kg

IM C6500/IM C8000

CARATTERISTICHE TECNICHE

	IM C6500	IM C8000
GENERALI		
Configurazione	Consolle	
Procedimento di stampa	Sistema di trasferimento elettrostatico a secco su 4 tamburi e cinghia interna di trasferimento	
Preriscaldamento	40 secondi	40 secondi
Prima copia: B/N	5,5 secondi	4,8 secondi
Prima copia: a colori	7,5 secondi	6,4 secondi
Velocità di stampa continua	65 ppm	80 ppm
Memoria: di serie	4 GB	
Memoria: massimo	4 GB	
Disco fisso: standard	640 GB	
Disco fisso: massimo	640 GB	
Peso	250 kg	
Dimensioni (L x P x A)	750 x 880 x 1.225 mm	
Alimentazione	220 - 240 V, 50 - 60 Hz	
COPIATRICE		
Copie multiple	Fino a 9.999 copie	
Risoluzione	600 x 600 dpi	
Zoom	Da 25% a 400% con incrementi dell'1%	
STAMPANTE		
Processore	Intel® Apollo Lake Processor 1,6 GHz	
Linguaggio di stampa: standard	PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulazione), PDF Direct (emulazione)	
Linguaggio di stampa: opzionale	Adobe® PostScript® 3™ originale, IPDS, Adobe® PDF Direct	
Risoluzione di stampa	Max.:1.200 x 4.800 dpi	
Interfacce di rete: standard	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T USB Host tipo A USB Device I/F tipo B Bluetooth Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n) USB Host I/F Slot SD NFC tag USB Device (Type B: 1 Port)	
Interfacce di rete: opzionali	IEEE 1284 bidirezionale/ECP Wireless LAN (IEEE 802.11ab/g/n) Interfaccia RJ45 solo per Copia connessa Seconda interfaccia di rete Ethernet RJ-45 solo per la stampa	
Protocolli di rete	TCP/IP (IP v4, IP v6)	
Ambienti Windows®	Windows® 7/8.1/10, Windows® Server 2008/2012/2012R2/2016 Windows® Server 2019	
Ambienti Mac	Macintosh OS X v10.12 o successivo	
Ambienti UNIX	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX, XenDesktop, Citrix XenApp	
Ambienti SAP®	SAP® R/3®, SAP® S/4®	
SCANNER		
Scansione: B/N (ipm)	120 ipm (simplex)/240 ipm (duplex)	
Scansione: quadricromia (ipm)	120 ipm (simplex)/240 ipm (duplex)	
Risoluzione: massimo	1.200 dpi	
Driver incorporati	TWAIN di rete	
Metodo di compressione dati	BN: TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), scala di grigi	
Formati file	TIFF pagina singola JPEG pagina singola PDF pagina singola PDF pagina singola ad alta compressione PDF/A pagina singola TIFF multipagina PDF multipagina PDF multipagina ad alta compressione PDF/A multipagina	
Modalità di scansione	E-mail Cartella USB Scheda SD URL FTP SMB	

IM C6500/IM C8000

CARATTERISTICHE TECNICHE

	IM C6500	IM C8000
FAX		
Linee	PSTN, PBX	
Compatibilità	G3 ITU-T (CCITT)	
Velocità di trasmissione	G3: circa 2 secondi (200 x 100 dpi, JBIG, ITUT #1 grafico TTI off, trasmissione memoria) G3: circa 3 secondi (200 x 100 dpi, MMR, ITUT #1 grafico TTI off, trasmissione memoria)	
Velocità modem: massimo	33,6 Kbps	
Risoluzione	Modalità standard: 8 x 3,85 linea/mm, 200 x 100 dpi Modalità dettagliata: 8 x 7,7 linea/mm, 200 x 200 dpi Modalità super fine: 8 x 15,4 linea/mm, 16 x 15,4 linea/mm, 400 x 400 dpi (con memoria SAF opzionale)	
Metodo di compressione dati	MH, MR, MMR, JBIG	
Memoria	Standard: 4 MB Con memoria SAF opzionale: 8 MB	
Memoria SAF	Standard: 4 MB (circa 320 pagine) Opzionale: 60 MB (circa 4.800 pagine)	
Memoria di backup	1 ora(e)	
GESTIONE CARTA		
Formato carta	SRA3+, SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6	
Alimentazione carta: di serie	3.700 fogli	
Alimentazione carta: bypass	100 fogli	
Alimentazione carta: massimo	8.100 fogli	
Uscita carta: di serie	500 fogli	
Uscita carta: massimo	3.500 fogli	
Grammatura carta	Cassetti: 52,3 - 256 g/m ² Bypass: 52,3 - 300 g/m ² Fronte-retro: 52,3 - 256 g/m ²	

AMBIENTE

Assorbimento elettrico: max.	Inferiore a 2.400 W	Inferiore a 2.400 W
Assorbimento elettrico: in modalità sospensione	Inferiore a 0,79 W	
TEC*	1,2 kWh/settimana	1,65 kWh/settimana

* Si tratta di un valore di riferimento basato sul metodo di test ENERGY STAR ver. 3.0.

OPZIONI CASSETTI

Finisher da 3.000 fogli con pinzatura 65, Finisher da 3.000 fogli con pinzatura 100, Finisher da 2.000 fogli per libretti con pinzatura a sella 20, kit A3 per vassoio tandem, LCT A4, kit A4/B4 SEF per LCT, introduttore di copertine, vassoio copie, mailbox da 9 scomparti, unità pareggiatore, supporto per TAB, unità multi-piega, unità di perforazione, Plockmatic booklet maker, GBC Streampunch Ultra

ALTRE OPZIONI

Modulo Fax, modulo Fax aggiuntivo G3, unità di collegamento Fax, memoria Fax, vassoio d'inserimento banner, unità IPDS, Adobe® PostScript® 3™ originale, interfaccia IEEE 1284, IEEE 802.11 a/b/g/n, convertitore formato file, unità OCR, disco fisso sicurezza avanzata, supporto per tastiera esterna, interfaccia contatore, lettore schede NFC, Unicode Font Package per SAP, cover per lettore Card

MATERIALI DI CONSUMO

Toner nero	47.000 stampe
Toner ciano	26.000 stampe
Toner magenta	26.000 stampe
Toner giallo	26.000 stampe

La durata dei consumabili è calcolata su lavori di 5 pagine con copertura del 5% A4.

