

Stampante in bianco e nero A3

RICOH
imagine. change.

SP 8400DN

Stampante



SP 8400DN

60 B/N
ppm

Velocità e affidabilità.

Ricoh SP 8400DN è una soluzione ad alte prestazioni in grado di trasformare qualsiasi flusso di lavoro. Con una velocità di stampa della prima pagina di soli 2,2 secondi, questo dispositivo offre numerose opzioni di finitura e soddisfa le esigenze di ogni ufficio. SP 8400DN è la prima stampante in bianco e nero di Ricoh dotata di Smart Operation Panel, un pannello da 10,1 pollici simile a un tablet con cui è possibile aumentare la produttività.

- Velocità di 60ppm, affidabilità e design innovativo
- Smart Operation Panel da 10,1 pollici intuitivo e semplice da utilizzare
- Potente controller per stampare rapidamente tutti i lavori, anche i più complessi
- Dispositivi versatili e compatti con numerose opzioni di finitura e un ingombro ridotto
- Stampanti eco-compatibili con il valore TEC più basso della categoria



Una soluzione completa.

Veloce. Efficiente. Affidabile.

Con una velocità di 60 ppm, questo dispositivo A3 esegue la prima stampa in soli 2,2 secondi. Pertanto, è in grado di offrire affidabilità ed efficienza, ed è perfetto per soddisfare le esigenze di qualsiasi ufficio.



Fare di più in modo smart.

Lo Smart Operation Panel di Ricoh è progettato per migliorare i flussi di lavoro grazie all'utilizzo delle smart app, che permettono di ampliare le funzionalità della stampante e di gestire anche i lavori più complessi. In questo modo, è possibile accedere ai file archiviati nel cloud, visualizzarli e stamparli direttamente dallo schermo.



Produzione elevata. Impatto ridotto.

L'eco-compatibilità contribuisce al risparmio sui costi e all'aumento della sostenibilità ambientale senza alcun impatto sulla produttività. Con un consumo energetico ridotto, questa stampante soddisfa i criteri BAM e offre un valore TEC contenuto, consentendo di raggiungere gli obiettivi ambientali e di risparmiare.



Più opzioni. Maggiore produttività.

Grazie a una capacità carta di serie di 1.200 fogli, estendibile a 4.700 fogli, SP 8400DN stampa anche su supporti con una grammatura di 300 g/m². Inoltre, sono disponibili numerosi finisher, una modalità opzionale di pinzatura senza punti metallici e un'unità di piegatura interna.



SP 8400DN

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

GENERALI

Tecnologia:	Laser
Preriscaldamento:	21 secondi
Prima stampa:	2,2 secondi
Velocità di stampa:	A4: 60 pagine al minuto
CPU:	1,46 GHz
Memoria:	Di serie: 2 GB
Disco fisso (opzionale):	320 GB (Unità Sicurezza sovrascrittura dati/ Crittografia)
Duty cycle:	300.000 stampe al mese
Fronte-retro:	Di serie
Dimensioni (L x P x A):	587 x 653 x 720 mm
Peso:	Configurazione standard: 57 kg
Alimentazione elettrica:	220 - 240 V, 50/60 Hz

STAMPANTE

RAM:	Di serie: 2 GB Max.: 2 GB
Disco fisso:	Max.: 320 GB (opzionale)
Linguaggi di stampa:	Di serie: PCL5e, RPCS, PCL6(XL), PDF, Emulazione PostScript® 3™, Mediaprint (JPEG/TIFF) Opzionali: Adobe® PostScript® 3™, XPS, IPDS, Adobe® PDF Direct
Risoluzione di stampa:	1.200 x 1.200 dpi
Font:	PCL (93 font), TrueType: 93 font
Interfacce:	Di serie: Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T Opzionali: USB 2.0, IEEE 1284 bidirezionale, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Server USB per 2a interf. rete
Protocolli di rete:	TCP/IP (IPv4, IPv6)
Ambienti Windows®:	Windows® Vista, Windows® 8.1, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016
Ambienti Mac OS:	Macintosh OS X v10.9 o successivo
Ambienti UNIX:	UNIX Sun® Solaris: 2.9, 2.10 HP-UX: 11.x, 11i v2, 11i v3 SCO OpenServer: 5.0.7, 6.0 RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6 IBM® AIX: 5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1
Ambienti SAP® R/3®:	SAP® R/3® (SAP® R/3 3.x® o successivo)

GESTIONE CARTA

Formati carta consigliati:	Da cassette: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 Da bypass: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Alimentazione carta:	Max.: 4.700 fogli
Uscita carta:	Max.: 4.000 fogli
Grammatura carta:	Da cassetto: 60 - 300 g/m² Vassoio bypass: 52 - 300 g/m² Fronte-retro: 52 - 256 g/m²

SICUREZZA

Autenticazione:	Autenticazione Windows®, Autenticazione LDAP, Autenticazione base, Autenticazione codice utente, Autenticazione 802.1x cablata
Sicurezza di rete:	Abilita/Disabilita porte e protocolli, Supporto SSL, Supporto SNMPv3

AMBIENTE

Assorbimento elettrico:	Max.: 1,78 kW Modalità Pronto: 43,4 W o inferiore Modalità Sospensione: Inferiore a 0,89 W TEC (consumo tipico di elettricità): 2,672 kW/h
-------------------------	---

OPZIONALI

2 cassette carta da 550 fogli, LCT da 2.000 fogli, LCT laterale da 1.500 fogli, Unità di collegamento, Finisher ibrido da 1.000 fogli, Finisher da 3000 fogli con pinzatrice da 50 fogli, Mailbox a 4 scomparti, Mobiletto, Disco fisso (320 GB), Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Server USB per seconda interfaccia di rete, Adobe® PostScript® 3™, Unità IPDS (per la disponibilità dell'opzione verificare il Listino ufficiale Ricoh), stampa diretta XPS, Lettore schede NFC, Unità interna di piegatura multipla, Segnalatore luminoso

CONSUMABILI

Capacità toner:	Nero: 51.000 stampe Durata dichiarata in conformità con ISO/IEC 19752
-----------------	--

Per maggiori informazioni sulla disponibilità di modelli, opzionali e software rivolgersi al proprio riferimento commerciale.



RICOH® Remote

Certificazione ISO9001, ISO14001, ISO27001

Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono stati registrati dai rispettivi detentori. Le caratteristiche tecniche e l'aspetto dei prodotti possono essere soggetti a modifica senza preavviso. Il colore dei prodotti può differire da quello mostrato in questo depliant. Le immagini riprodotte non sono fotografie. Potrebbero quindi esserci lievi differenze nei dettagli rispetto alla realtà.

Copyright © 2017 Ricoh Europe PLC. Tutti i diritti riservati. Questo depliant, inclusi i contenuti e/o l'impaginazione, non può essere modificato e/o adattato, copiato in tutto o in parte e/o inserito in altro materiale senza l'autorizzazione scritta di Ricoh Europe PLC.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh.it